# IZO.CARPORT

## PROSTA KONSTRUKCJA - DOSKONAŁA OCHRONA

IZO. PANEL

## IZO.CARPORT to zadaszona nowoczesna konstrukcja wsparta na słupach, zaprojektowana z myślą o osłonie pojazdów przed opadami, promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami z otoczenia.

Elementy ramy wykonane są z profili C i Z giętych na zimno z blachy o grubości 2 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką stopową Magnelis® (Zn–Al–Mg), która eliminuje konieczność dodatkowego malowania.

### Powłoka Magnelis® zapewnia:

Elementy ramy wykonane są z profili C i Z giętych na zimno z blachy o grubości 2 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką stopową Magnelis® (Zn–Al–Mg), która eliminuje konieczność dodatkowego malowania i zapewnia:

- bardzo wysoką odporność na korozję (nawet 10× większą niż ocynk ogniowy),
- samoregenerację warstwy ochronnej na krawędziach ciętych,
- możliwość użytkowania bez dodatkowego malowania.

### Sprytne detale

- **Wytrzymałość** – układ słupów skutecznie rozkłada obciążenia z dachu na fundamenty, zwiększając stabilność przy dużych wiatrach lub śniegu.
- **Duży prześwit boczny** – lepsza widoczność, która ułatwia manewrowanie autem.
- **Swobodna mobilność** - konstrukcja, którą można postawić dosłownie wszędzie!

IZO.® PANEL

## IZO.PORT V

V-1 V-2

Konstrukcja z jednospadową ramą stalową wykonaną z zimnogiętych profili otwartych. Układ nośny tworzą ramy portalowe o słupach ustawionych pod kątem, połączone górnym ryglem dachowym, co zapewnia korzystny rozkład sił osiowych i momentów zginających.

| MODEL | MIEJSCA | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| IZO.PORT V-1 | 1 | 303 cm | 602 cm | 225 cm | 9 999 zł |
| IZO.PORT V-2 | 2 | 602 cm | 601 cm | 225 cm | 13 299 zł |

## IZO.PORT N

N-1 N-2

Konstrukcja przewidziana jest do montażu na utwardzonym podłożu (np. płycie betonowej) w warunkach zewnętrznych. Wysokość użytkowa to rzeczywista wysokość wolnej przestrzeni pod konstrukcją, mierzona od poziomu posadzki (np. kostki brukowej lub betonu) do najniższego elementu konstrukcji dachu, czyli płatwi dachowej

| MODEL | MIEJSCA | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| IZO.PORT N-1 | 1 | 323 cm | 605 cm | 200 cm | 7 999 zł |
| IZO.PORT N-2 | 2 | 601 cm | 605 cm | 200 cm | 11 599 zł |

możliwość modułowej rozbudowy

gotowe pod montaż paneli (fotowoltaika)

atrakcyjna cena

IZO.CARPORT

**www.izopanel.pl**

**tel.: +48 58 340 17 17**
**bok@izopanel.pl**

**Budowlanych 36**
**80-298 Gdańsk**

**10/2025**

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz możliwymi zmianami technologicznymi, Izopanel zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzania. Katalog nie jest ofertą w rozu-mieniu par. 66 i nast. KC. Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz Aprobaty Techniczne (dostępne na naszej stronie internetowej) są (w przeciwieństwie do niniejszego opracowania mającego charakter poglądowy) dokumentami, które jako jedyne pełnoprawnie definiują i określają deklarowane poziomy wartości Właściwości Użytkowych przedstawianych produktów. Stan na 10/2025; Najaktualniejsza wersja katalogu zawsze w języku polskim, dostępna na naszej stronie internetowej. Nasze tabele wytrzymałościowe nie zwalniają projektantów konstrukcji z obowiązku wykonania obliczeń statycznych dających się sprawdzić, w myśl polskiego prawa budowlanego.